

L'I-SAFE 2 combine l'affichage de la vitesse à des messages textuels ou imagés.



AVANTAGES



- * Matrice de 832 leds pour affichage simultané de 2 lignes de 9 à 10 caractères ou de pictogrammes entièrement personnalisable
- * Afficheur de grande taille : 32 cm
- * Facilement manipulable et très visible
- * + 4 possibilités d'alimentation
- * caisson en PEHD avec batteries intégrées

= SIMPLE, PRATIQUE ET EFFICACE !



L'I-SAFE 2 combine l'affichage de la vitesse à des messages textuels ou imagés. Il associe l'information vitesse tricolore (vert, orange ou rouge selon le comportement de l'utilisateur de la route) à une matrice de 832 leds permettant l'affichage simultané de 2 lignes de 9 à 10 caractères ou de pictogrammes, entièrement personnalisables.

Avec son radar intégré et sa batterie amovible, il est mobile et aisé à manipuler. Il peut également être pourvu d'un kit d'alimentation solaire ou être connecté à l'éclairage public. Il enregistre jusqu'à 540 000 mesures avec possibilité d'obtenir des statistiques.

Paramètres programmables

- seuils de vitesse minimum et maximum pour l'affichage
- seuils de vitesse pour les couleurs
- seuils de vitesse pour le déclenchement du flash lumineux
- textes et pictogrammes modifiables par l'utilisateur : sur 2 lignes, sur 1 grande ligne, images.
- intensité de l'affichage
- calendrier de fonctionnement
affichage du montant de l'amende en fonction de la vitesse de l'utilisateur

Caractéristiques techniques

- Vitesse affichable : de 5 à 199 km/h
- Dimensions des chiffres : 320x520 mm
- Dimensions du caisson : 750x620x170 mm
- Poids : environ 14 kg (sans batterie)
- Fixation : crochet au dos de l'appareil + support mât
- Températures de fonctionnement : de -35°C à +65°C
- Interface de communication : USB

Pourquoi choisir l'I-SAFE 2 ?

Pratique

- compact
- léger
- régimes vitesse préprogrammés
- fonction calendrier (jusqu'à 4 périodes / jour)

D'utilisation facile et confortable

- Logiciel puissant et convivial pour la gestion des données
- kit de base complet, incluant le matériel de fixation

Polyvalent

- 1 appareil = 4 possibilités d'alimentation
- possibilité d'afficher 3 messages de 2 lignes successivement
- fonction anti-record
- nombreuses options disponibles

Compatibilité électromagnétique et sécurité électrique satisfait aux exigences essentielles de la directive R/TTE 1999/5/EG.



Références

| I-SAFE 2 | |
|-----------|----------|
| Référence | SLGISAF2 |

D'autres options et informations sur demande.