

Barrière antichoc de protection, idéale pour les passages devant des machines, robots, rayonnages Etc.

Il est possible de fixer la barrière par chevillage fixe ou par chevillage avec platine, amovible ou inclinable jusqu'à 30°.



### Poteau-support à cheviller

tube d'acier 70 x 70 mm  
avec platine 100 x 150 mm

Poteau d'extrémité pour barre supérieure et barre à hauteur des genoux  
Poteau intermédiaire pour barre supérieure et barre à hauteur des genoux  
Poteau d'angle pour barre supérieure et barre à hauteur des genoux 90°

galvanisé à chaud et revêtu en  
jaune avec bandes noires  
env. kg      Réf.

6,5	4270PBG
7,0	4271PBG
7,0	4273PBG



### Barre transversale

tube d'acier 60 x 40 mm, vis de fixation incl.

longueur de tube	cote modulaire		
800 mm	1000 mm	3,0	4208BG
1300 mm	1500 mm	5,0	4213BG
1800 mm	2000 mm	7,0	4218BG
2300 mm	2500 mm	8,5	4223BG

*Les barres transversales sont simplement posées dans les languettes de protection des poteaux-supports et fixées à l'aide de vis (sans vissage aussi utilisable comme protection temporaire).*

amovible



### Poteau-support amovible

pour l'ouverture provisoire d'accès, poteau-support avec platine 150 x 180 mm, à cheviller

Poteau d'extrémité pour barre supérieure et barre à hauteur des genoux	9,5	4270APBG
Poteau intermédiaire pour barre supérieure et barre à hauteur des genoux	10,0	4271APBG
Poteau d'angle pour barre supérieure et barre à hauteur des genoux 90°	10,0	4273APBG

inclinable  
par élasticité



### Poteau-support flexible

inclinable pour la protection du sol d'atelier (en cas de poussée ou de choc, pas d'arrachement de la fixation), poteau-support avec platine 220 x 220 mm, à cheviller, avec revêtement jaune, hauteur env. 1100 mm

Poteau d'extrémité pour barre supérieure et barre à hauteur des genoux	9,5	4270NPBG
Poteau intermédiaire pour barre supérieure et barre à hauteur des genoux	10,0	4271NPBG
Poteau d'angle pour barre supérieure et barre à hauteur des genoux	10,0	4273NPBG

### Capuchon Ø 200mm, revêtu en jaune

pour poteau-support balustrade de sécurité, flexible      4275BG