

BORNES

BORNES RÉTRACTABLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Ensembles monoblocs en fonte (sauf bornes Barcelone)
- > Livrées avec des prescriptions de pose et d'entretien qui, pour garantir le bon fonctionnement et la durée, doivent être scrupuleusement respectées
- > Poussée moyenne : 20 kg

Fonctionnement

- > Fermeture du passage : un tour de clé et la borne remonte et s'auto-bloque en position haute
- > Ouverture du passage : tourner et enlever la clé, puis appliquer une poussée verticale sur la borne jusqu'au blocage automatique en position basse
- > Bloc serrure : réalisé en acier inoxydable. L'obturateur-serrure en inox est monté sur ressort et sert de trappe anti-graviers. En standard, serrure pour clé triangle de 11

Couvercle

- > Réalisé en acier de \varnothing 460 mm et de 10 mm d'épaisseur
- > Anti-glissement de type « pavés en relief »
- > Finition laqué noir sur galva. Fixation au caisson par 4 vis 6 pans creux en inox de \varnothing 12 mm

Chariot de coulissement

- > Équipé d'un guidage central et latéral. Actionné par un vérin étanche à gaz, il coulisse verticalement dans le caisson

Coffrage

- > Coffrage assuré par le caisson réalisé en tôle galvanisée, avec attaches de levage pour une pose rapide et simple
- > Ht 1030 x 545 mm

RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS



FINITION - PEINTURE

- > Peint sur zinc selon nos coloris

Nos couleurs standard



RÈGLE DE L'ART

Le plan de maîtrise d'accès ne doit pas laisser aux véhicules la possibilité de rouler sur les bornes rétractables.

RECOMMANDATIONS DE POSE


- > Fixation par scellement direct



Lever la borne



Baisser la borne



PLAN DE SCELLEMENT

